

RS

Reitplatzplaner RPG 1500

Zum Ziehen für Rasentraktoren und Quad



Arbeitsbreite : 1500 mm

Gewicht : 110 KG

RS - Bautechnik Landtechnik Maschinenbau

Kurzgasse 7 91757 Treuchtlingen - Auernheim

Tel. 0170 8134149 Fax 09142-8079992 E-Mail rs-landtechnik@gmx.de

RS Reitplatzplaner RPG 1500



Mit dem integrierten Fahrwerk ist der RS Reitplatzplaner leicht zu transportieren. Das Fahrwerk kann mit der leichtgängigen Spindel sehr hoch ausgeboben werden, um in jeden Reitplatz einfahren zu können. Im Betrieb wird das Fahrwerk nach oben geschwenkt.



Der integrierte Kantenräumer kann werkzeuglos in die Arbeitsstellung geschwenkt und befestigt werden. Er ist höhenstellbar, und das Tastrad kann stufenlos auf jeden Reitplatz eingestellt werden.



Der Reitplatzboden wird mittels acht Federzinken gelockert, und mit einem großen Planierschild geplant. Weil der RS Reitplatzplaner nicht starr mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, und im Betrieb das Fahrwerk hochgeschwenkt wird, arbeitet der RS Reitplatzplaner exakt ohne Bodenverschiebung.



Beim RS Reitplatzplaner können die Arbeitstiefe der Federzinken sowie das Planierschild und die Anhängervorrichtung stufenlos über sehr stabile Spindeln auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden.