

RS Reitplatzplaner RPG 2100

***Zum Ziehen oder Anhängen an Rasentraktoren Quad und
Kleintraktoren***



Arbeitsbreite : 2000 mm

Gewicht : 150 KG

1990.-

RS - Bautechnik Landtechnik Maschinenbau

Kurzgasse 7 91757 Treuchtlingen - Auernheim

Tel. 0170 8134149 Fax 09142-8079992 E-Mail rs-landtechnik@gmx.de

RS

Reitplatzplaner RPG 2100



Mit dem integrierten Fahrwerk ist der RS Reitplatzplaner leicht zu transportieren. Das Fahrwerk kann mit der leichtgängigen Spindel sehr hoch ausgeboben werden, um in jeden Reitplatz einfahren zu können. Im Betrieb wird das Fahrwerk nach oben geschwenkt.



Der integrierte Kantenräumer kann werkzeuglos in die Arbeitsstellung geschwenkt und befestigt werden. Er ist höhenstellbar, und das Tastrad kann stufenlos auf jeden Reitplatz eingestellt werden.



Der Reitplatzboden wird mittels zehn Federzinken gelockert mit einem großen Planierschild und Walze geplamt. Weil der RS Reitplatzplaner nicht starr mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, und im Betrieb das Fahrwerk hochgeschwenkt wird, arbeitet der RS Reitplatzplaner exakt ohne Bodenverschiebungen.



Beim RS Reitplatzplaner können die Arbeitstiefe der Federzinken sowie das Planierschild und die Anhängervorrichtung stufenlos über sehr stabile Spindeln auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden.